

CLARK
 AIR - CONDITIONING

SPLIT CASSETTE


Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.


Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Bomba de Condensado incorporado en la Unidad:

MODELO			UCCA-12HRE2 UCCA-18HRE3 UCCA-24HRE3 UCCA-36HRTE2 UCCA-48HRTE UCCA-60HRT							
Voltaje, Fase y Frecuencia			V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	
Frio		Capacidad Total	W	3.650	5.300	7.032	10.600	14.000	16.000	
			Btu/h	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000	
			Potencia Absorbida	W	1.000	1.640	2.180	3680	4.870	5.700
			Corriente Absorbida	A	4,4	7.6	10,6	6.60	8.88	16
Calor		Capacidad Total	W	3.850	5.900	7.325	11.430	15.500	16.00	
			Btu/h	12.000	18.500	25.000	39.000	53.000	53.000	
			Potencia Absorbida	W	970	1.690	2.100	3.410	4.763	5.800
			Corriente Absorbida	A	4,2	6.7	9,4	6.12	9.33	10,2
Max. current		A	8,1	13.4	16,9	9	14.6	11,8		
Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll	Scroll		
Caudal de Aire		m3/h	566	1.100	1.400	1.700	1.900	1.900		
Nivel de Ruido (Alta-Media-Baja)		dB(A)	45	55/43	50/47/45	48/45/39	62/50	52		
Carga Refrigerante		gr	1.100	1.700	2.300	2400	2.850	3.500		
Tipo Termostato			alamb/cont.	alamb/cont.	alamb/cont.	alamb/cont	alamb/cont.	alamb/cont.		
Tuberías	Gas	pulgadas	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4		
	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8		
Long. Max. Tuberías		m	15	20	30	30	50	50		
Max. Diferencia entre U/I y U/E		m	8	10	15	20	30	30		
Dimensiones	Unidad Interior (WxDxH)	mm	580×580×275	830×830×223	830×830×223	830×830×25	840×840×290	835×835×290		
	Panel (WxDxH)	mm	650×650×30	950×950×45	950×950×45	950×950×50	950×950×40	950×950×55		
	Unidad Exterior (WxDxH)	mm	866×535×304	790×290×610	900×310×650	970×400×805	940×370×1.365	940×368×1.366		
Peso Neto	Unidad Interior	kg	27	24	24	28	26.5	27		
	Panel	kg	4	9	9	5	8	5		
	Unidad Exterior	kg	38	42	51	71	101	132		
Altura max. de desc. Bomba de cond.		cm	30	30	30	30	30	50		