

SPLIT DUCTO INVERTER



Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Deshumidificación Inteligente:

La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.



MODELO			INCD-18HRE		INCD-24HRE	INCD-36HRETE	INCD-48HRETE	INCD-60HRETE
Voltaje, Fase y Frecuencia			V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Frio	Capacidad Total	W	5,200	7.200	9.800	12.600	17.000	
		Btu/h	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000	
	Potencia Absorbida	W	1.730	2.240	3.500	3.920	5.295	
	Corriente Absorbida	A	7,6	10,20	15,0	7,5	10,8	
Calor	Capacity	W	6.000	8.500	11.000	15.000	20.500	
		Btu/h	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000	
	Input	W	1.760	2.350	3.100	4.150	5.650	
	Rated current	A	7,60	10,70	13,0	8,0	11,3	
Corriente máxima			A	9,1	12,7	24,0	13,0	17,7
Compresor				Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Caudal de Aire			m3/h	900	1100	1800/	2000/	2000/
Nivel de Ruido (Alta-Media-Baja)			dB(A)	36/35/33	40/37/34	40/39/38	52/49/47	52/49/47
Carga de Refrigerante			gr	1240	1700	2100	3000	3500
Tipo de Termostato				Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
Tuberías	Gas	pulgadas	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	
	Líquido	pulgadas	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	
Long. Max. Tuberías			m	30	30	30	50	50
Max. Diferencia entre U/I y U/E			m	15	15	20	30	30
Dimensiones	Unidad Interior (W x D x H)	mm	1.170×190×447	900×270 ×720	1.300×350 ×800	1.386×350×800	1.386×350×800	
	Unidad Exterior (W x D x H)	mm	810×584×281	860×670×310	950×840×340	950x1.386x340	950x1.386x340	
Peso Neto	Unidad Interior	kg	24	32	54	50	50	
	Unidad Exterior	kg	36	51	70	101	108	

* Estos valores son referenciales y sujetos a cambio.

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo.