

AIROLITE

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO ECOLÓGICO ON/OFF

AASM ATL ECO



Frío / Calor



WiFi



Control
Remoto



Oscilación horizontal
y vertical automática



Eficiencia
energética

EN SUS VERSIONES:

9.000
BTU/h

12.000
BTU/h

18.000
BTU/h

24.000
BTU/h



www.airolite.cl

central@airolite.cl

AIROLITE

**EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
SPLIT MURO ECOLÓGICO ON/OFF
AASM ATL ECO**



MODELO			AASM 09 ATL	AASM 12 ATL	AASM 18 ATL	AASM 24 ATL
Tecnología			On / Off	On / Off	On / Off	On / Off
Tipo			Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor
Controlador			Control Remoto + Wifi	Control Remoto + Wifi	Control Remoto + Wifi	Control Remoto + Wifi
Capacidad Nominal de Enfriamiento	Btu/h		9.000	12.000	18.000	22.000
	W		2.615	3.517	5.275	6.448
Capacidad Nominal de Calefacción	Btu/h		9.000	12.000	18.000	22.000
	W		2.576	3.664	5.420	6.443
Índice Eficiencia Energética Modo Frío (EER)	W/W		3,23	3,23	3,22	3,23
	Clase		A	A	A	A
Índice Eficiencia Energética Modo Calor (COP)	W/W		3,63	3,64	3,63	3,40
	Clase		A	A	A	B
Remoción de Humedad		Litros/h	1,0	1,2	1,7	2,3
Nivel de Ruido Unidad Interior	High	dB(A)	40	42	45	46
	Med	dB(A)	36	39	42	43
	Low	dB(A)	33	36	40	40
Nivel de Ruido Unidad Exterior		dB(A)	51	55	58	60
DATOS ELÉCTRICOS						
Alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Corriente Nominal	Frío	A	3,8	5,1	7,8	9,6
	Calor	A	3,6	4,7	7,1	9,1
Potencia Nominal	Frío	W	809	1.089	1.638	1.997
	Calor	W	715	1.006	1.493	1.892
Corriente Máxima (Frío/Calor)		A	4,9 / 4,7	6,6 / 6,1	10,1 / 9,2	12,5 / 12,5
Potencia Máxima (Frío/Calor)		W	1060 / 996	1416 / 1308	2130 / 1940	2596 / 2597
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN						
Refrigerante / Carga		Gramos	R410A/560g	R410A/640g	R410A/1170g	R410A/1400g
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
VENTILADOR						
Circulación de Aire Unidad Interior		m³/h	510/500	560/580	850/850	1000/1050
Tipo de Ventilador Unidad Interior			Cross flow	Cross flow	Cross flow	Cross flow
Velocidad Ventilador Unidad Interior S/H/M/L	Frío	rpm	1270/1170/1050/900	1400/1260/1100/900/850	1300/1200/1100/900	1200/1100/1000/900
	Calor	rpm	1250/1150/1050/950	1400/1260/1100/950/900	1300/1200/1100/900	1200/1100/1000/900
	Deshumidificador	rpm	900	900	900	900
	Sleep	rpm	900	900	900	900
CONEXIÓN						
Cañerías	Gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	1/2"	7/8"
	Líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Cable	Size x Core number		3x1.0 ; 2x0.75mm²	3x1.0mm² ; 2x0.75mm²	3x1.5 ; 2x0.75mm²	3x2.5 ; 2x0.75mm²
Presión	High(DP)	MPa	4,5	4,5	4,5	4,5
	Low(SP)	MPa	1,9	1,9	1,9	1,9
OTROS						
Cobertura		m²	9~16	15~23	20~35	30~45
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	U. Interior	mm	777x250x201	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	U. Exterior	mm	654x276x507	777x290x498	835x360x605	886x357x605
Peso Neto	U. Interior	kg	8,5	7,5	10	14
	U. Exterior	kg	24	25,5	38	43
Dimensiones Empaque (Ancho x Alto x Prof.)	U. Interior	mm	850x320x275	850x320x275	979x372x277	1096x390x297
	U. Exterior	mm	700x315x545	818x325x520	883x394x645	910x392x633
Peso Bruto	U. Interior	kg	11	10,5	13	17
	U. Exterior	kg	27	28	42	47

CONOCE SUS CARACTERÍSTICAS



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

