JUNKERS

BOSCH

Calefón tiro forzado cámara abierta

www.junkers.cl

HydroWind Easy

HydroWind Easy

El nuevo HydroWind Easy es un calefón tiro forzado cámara abierta, ideal para espacios reducidos. Su tamaño compacto lo convierte en el producto ideal para ser instalado en la logia del departamento o en la terraza.

Características generales

- Dimensiones compactas
- Moderno display con indicador de temperatura seleccionada
- Modelos de 10 y 12 l/min con opción invierno/verano para ahorrar gas
- Serpentín 100% cobre
- Ocho sistemas de seguridad:
  - Llama por ionización
  - Presostato diferencial
  - Válvula de sobrepresión
  - Protección contra quemado en seco
  - Protección contra incendios
  - Protección contra fallas en el ventilador
  - Protección contra sobrecarga de energía
  - Protección contra variación de energía
- Gas natural y gas licuado
- 3 años de garantía

German Engineering

Modelo 7 litros



Fig. 1

Componentes y dimensiones (Fig. 1)	
1	• Ventana para el piloto
2	• Selector de potencia
3	• Cable de alimentación
4	• Salida de agua caliente
5	• Interruptor ON/OFF
6	• Entrada de gas
7	• Tornillo de vaciado
8	• Entrada de agua fría
9	• Aleta de fijación
10	• Selección de temperatura/caudal
11	• Display
12	• Collarín

Modelo 10 y 12 litros



Fig. 2

Componentes y dimensiones (Fig. 2)	
1	• Ventana para el piloto
2	• Selector de potencia
3	• Salida de agua caliente
4	• Cable de alimentanción
5	• Interruptor verano/invierno
6	• Entrada de gas
7	• Tornillo de vaciado
8	• Entrada de agua fría
9	• Display
10	• Selector de temperatura/caudal
11	• Interruptor ON/OFF
12	• Carcasa
13	• Collarín

Características técnicas	Unidad de medida	WD7 KME		WD10 KME		WD12 KME	
Código producto	-	7736504597	7736504598	7736504599	7736504600	7736504601	7736504602
Código de barra producto	-	4057749707093	4057749707109	4057749707116	4057749707123	4057749707130	4057749707147
Litraje	l/min	7		10		12	
Tipo de gas	-	GN	GLP	GN	GLP	GN	GLP
Dimensiones	mm	493 x 312 x 148		555 x 361 x 116		555 x 361 x 116	
Peso neto	kg	7,6		11,8		12	
Consumo nominal	kW	14		20		23,5	
Potencia útil	kW	12,6		18,2		21,5	
Presión máxima admisible	bar	10		10		10	
Presión mínima de funcionamiento	bar	0,20		0,20		0,30	
Diámetro entrada agua fría	pulgadas	1/2		1/2		1/2	
Diámetro salida agua caliente	pulgadas	1/2		1/2		1/2	
Diámetro gas	pulgadas	1/2		1/2		1/2	
Diámetro ducto de evacuación	mm	60		60		60	
Largo máximo de ducto	m	5		5		5	
Largo mínimo ducto	m	0,5		0,5		0,5	
Tipo de tiro	-	Tiro forzado cámara abierta		Tiro forzado cámara abierta		Tiro forzado cámara abierta	
Largo del cable de conexión eléctrica	m	1,5		1,5		1,5	

Accesorios incluidos
• Manual de uso
• Piezas de fijación
• [illegible]

Accesorios opcionales (no incluidos)
• Kit de conversión de gas

Ductos de evacuación	Código	Código de barras	Descripción	Largo (mm)	Pérdida de carga (m)
Kit horizontal L830/60 mm	7736505986	4062321170448	Kit horizontal 60 mm	830	-
Accesorios ducto evacuación Ø60	7736505834	4062321127602	Codo 90º Ø60	-	1,65
	7736505833	4062321127596	Codo 45º Ø60	-	0,7
	7736505835	4062321127619	Prolongación Ø60 500 mm	500	0,6
	7736505844	4062321127701	Prolongación Ø60 1000 mm	1000	1,0
	7736505837	4062321127633	2 Embellecedores Ø60	-	-
	7736505836	4062321127626	Rejilla final Ø60	-	-

Ducto de evacuación modelo 7 litros



	A	B	C	D	E	F	G
WD10/ 12 KM	64	38	108	102	685	830	145

Ducto de evacuación modelo 10 y 12 litros



	A	B	C	D	E	F	G
WD10/ 12 KM	47,5	163,5	107,4	42,6	707	830	115

Nos tomamos en serio la meta de la neutralidad climática para el 2020

El Grupo Bosch será la primera gran empresa industrial a nivel mundial, en implementar el ambicioso objetivo de ser **CO_2 neutral** en solo un año.

Servicio de atención al cliente

Información y servicio técnico
Call Center 600 797 6464
Desde celulares 2 2797 6464

Informaciones
junkers.info@cl.bosch.com

Servicio técnico
junkers.sat@cl.bosch.com

JUNKERS

BOSCH

Robert Bosch S.A.
División Termotecnología
El Cacique 0258, Providencia
Santiago
Chile
www.junkers.cl JunkersChile