TERMOSTATOS AMBIENTALES

Simples - Programables Digitales

PROGAMA TU CALEFACCIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Fácil y rápida instalación
- Programación sencilla e intuitiva
- Diseños compactos
- Nuevo modelo con WiFi para telegestión

ANWO

ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN



Características Técnicas	
Código	00.084.32
Modelo	WIFI PROGRAMABLE
Marca	ANWO
Tipo	Programable
Alimentación	200 ~ 240Vac
Rango de Temperatura (°C)	5 ~ 35°C
Diferencial (°C)	0.5 /1 /1.5 /2 Default 0.5
Capacidad Eléctrica de contacto	6(3)A/ 250Vac
Tipos de contactos	COM / NO / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	125.8 x 85 x 25
Pantalla	Si
Luz Piloto	No
Interruptor on/off	No
Función T° Reducida	Si
Función anticongelamiento	Si
Función bloqueo	Si
Función vacaciones	Si
Programación	Diaria
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Disponible desde Marzo de 2019

Características Técnicas	
Código	00.084.40
Modelo	NETATMO
Marca	STARK
Tipo	PROGRAMABLE / SMART
Alimentación	3 x 1.5V x AAA / 220 V
Rango de Temperatura (°C)	7~30
Diferencial (°C)	±0.5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 4 A
Tipos de contactos	COM / NA
Dimensiones L/A/P (mm)	83 x 83 x 22
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	SI
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Características Técnicas	
Código	00.085.41
Modelo	ANNA
Marca	PLUGWISE
Tipo	PROGRAMABLE / SMART
Alimentación	NO / 220 V
Rango de Temperatura (°C)	5° - 50°
Diferencial (°C)	±0.5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 5A
Tipos de contactos	COM / NA
Dimensiones L/A/P (mm)	97 / 24,5
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	SI
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO



Características Técnicas	
Código	00.084.31
Modelo	ATP TOUCH
Marca	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 x 1.5V x AA
Rango de Temperatura (°C)	5-35
Diferencial (°C)	±0,2
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 3A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	90 x 125 x 22
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	SI
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	SI
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Características Técnicas	
Código	00.084.04
Modelo	A-TP3
Marca	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 x 1.5V x AA
Rango de Temperatura (°C)	5-35
Diferencial (°C)	±1,5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 3,5 A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	86 x 138 x 29,6
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	SI
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	SI
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA (L-V/S-D)
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Características Técnicas		
Código	00.084.08N	00.084.08S
Modelo	ATP SCREEN NEGRO	ATP SCREEN GRIS
Marca	ANWO	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE	PROGRAMABLE
Alimentación	2 x AA x 1.5V	2 x AA x 1.5V
Rango Temperatura (°C)	5 - 35	5 - 35
Diferencial (°C)	0,5	0,5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 3.0 A	230V / 3.0 A
Tipo de contactos	COM / NA / NC	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	90 x 90 x 32	90 x 90 x 32
Pantalla	SI	SI
Luz piloto	NO	NO
Interruptor On/off	NO	NO
Función T°reducida	SI	SI
Función Anticongelamiento	SI	SI
Función Bloqueo	NO	NO
Función Vacaciones	SI	SI
Programación	DIARIA	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRONICO	ELECTRONICO

Disponible desde Marzo de 2019

Características Técnicas	
Código	00.084.15
Modelo	FLORENCIA
Marca	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 x 1.5V x AA
Rango de Temperatura (°C)	5~35
Diferencial (°C)	±1,5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 3,5A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	86 x 138 x 27
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	NO
Función anticongelamiento	NO
Función bloqueo	NO
Función vacaciones	NO
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Características Técnicas	
Código	00.050.46
Modelo	MILUX
Marca	WATTS
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 x 1.5V x AA
Rango de Temperatura (°C)	5~35
Diferencial (°C)	±0,2
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 2A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	87 x 125 x 34
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	SI
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Características Técnicas	
Código	00.050.48
Modelo	MILUX RF
Marca	WATTS
Tipo	PROGRAMABLE / RADIO
Alimentación	2 x 1.5V x AA
Rango de Temperatura (°C)	5~35
Diferencial (°C)	±0,2
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 2A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	87 x 125 x 34
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	SI
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	SI
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA

Características Técnicas	
Código	00.075.08
Modelo	CM 927
Marca	HONEYWELL
Tipo	PROGRAMABLE / RADIO
Alimentación	2 x 1.5V x AA
Rango de Temperatura (°C)	5~35
Diferencial (°C)	±0,2
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 2A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	87 x 128 x 24
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	NO
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	NO
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA

Características Técnicas	
Código	00.075.04
Modelo	CM 707
Marca	HONEYWELL
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 x 1.5V x AA
Rango de Temperatura (°C)	5~35
Diferencial (°C)	±0,2
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 2A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	87 x 128 x 24
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	NO
Función anticongelamiento	SI
Función bloqueo	NO
Función vacaciones	SI
Programación	DIARIA
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Características Técnicas	
Código	00.084.01
Modelo	A-TP1
Marca	ANWO
Tipo	PROGRAMABLE
Alimentación	2 x 1.5V x AA
Rango de Temperatura (°C)	7~35
Diferencial (°C)	±1,5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 2A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	89 x 143 x 36
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Función T° Reducida	NO
Función anticongelamiento	NO
Función bloqueo	NO
Función vacaciones	NO
Programación	DIARIA (L-V/S-D)
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Características Técnicas	
Código	00.082.11
Modelo	ATS -TOUCH
Marca	ANWO
Tipo	SIMPLE
Alimentación	2 x 1.5V x AA
Rango de Temperatura (°C)	5-50
Diferencial (°C)	±0,5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 5A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	90 x 125 x 22
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	SI
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Disponible desde Marzo de 2019

Características Técnicas		
Código	00.082.12N	00.082.12S
Modelo	ATS SCREEN NEGRO	ATS SCREEN GRIS
Marca	ANWO	ANWO
Tipo	SIMPLE	SIMPLE
Alimentación	2 x AA x 1.5V	2 x AA x 1.5V
Rango Temperatura (°C)	5 - 35	5 - 35
Diferencial (°C)	0,5	0,5
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 3.0 A	230V / 3.0 A
Tipo de contactos	COM / NA / NC	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	90 x 90 x 32	90 x 90 x 32
Pantalla	SI	SI
Luz piloto	NO	NO
Interruptor On/off	SI	SI
Tipo sensor de temperatura	ELECTRONICO	ELECTRONICO

Características Técnicas	
Código	00.084.07
Modelo	A-TSLP/INT
Marca	ANWO
Tipo	SIMPLE
Alimentación	NO
Rango de Temperatura (°C)	0-30
Diferencial (°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 5A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	70 x 70 x 38
Pantalla	NO
Luz Piloto	SI
Interruptor on/off	SI
Tipo sensor de temperatura	DIAFRAGMA

Características Técnicas	
Código	00.075.01
Modelo	A-TSLP/INT
Marca	ANWO
Tipo	SIMPLE
Alimentación	NO
Rango de Temperatura (°C)	0-30
Diferencial (°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 5A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	70 x 70 x 38
Pantalla	NO
Luz Piloto	SI
Interruptor on/off	SI
Tipo sensor de temperatura	DIAFRAGMA

Características Técnicas	
Código	00.084.05
Modelo	A - TS1
Marca	ANWO
Tipo	SIMPLE
Alimentación	NO
Rango de Temperatura (°C)	0~30
Diferencial (°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 5A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	70 x 70 x 38
Pantalla	NO
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Tipo sensor de temperatura	DIAFRAGMA

Características Técnicas	
Código	00.084.06
Modelo	A-TSLP
Marca	ANWO
Tipo	SIMPLE
Alimentación	NO
Rango de Temperatura (°C)	0~30
Diferencial (°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 5A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	70 x 70 x 38
Pantalla	NO
Luz Piloto	SI
Interruptor on/off	NO
Tipo sensor de temperatura	DIAFRAGMA

Características Técnicas	
Código	00.075.03
Modelo	T4360 B
Marca	HONEYWELL
Tipo	SIMPLE
Alimentación	NO
Rango de Temperatura (°C)	10~30
Diferencial (°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 5A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	82 x 82 x 35
Pantalla	NO
Luz Piloto	SI
Interruptor on/off	SI
Tipo sensor de temperatura	DIAFRAGMA

Características Técnicas	
Código	00.084.005
Modelo	TH-72811B
Marca	ANWO
Tipo	SIMPLE
Alimentación	2 x 1.5V x AAA
Rango de Temperatura (°C)	5~30
Diferencial (°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 5A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	73 x 73 x 28
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	NO
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

Características Técnicas	
Código	00.084.00
Modelo	TH-7281SA
Marca	ANWO
Tipo	SIMPLE
Alimentación	2 x 1.5V x AAA
Rango de Temperatura (°C)	5~30
Diferencial (°C)	±1
Capacidad Eléctrica de contacto	230V / 5A
Tipos de contactos	COM / NA / NC
Dimensiones L/A/P (mm)	73 x 73 x 28
Pantalla	SI
Luz Piloto	NO
Interruptor on/off	SI
Tipo sensor de temperatura	ELECTRÓNICO

ANWO
ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

La compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier posible error en los contenidos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, debido a requerimientos técnicos o comerciales, sin previo aviso.

Red de Sucursales

- **Casa Matriz** — Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina, Santiago — Tel.: (+56 2) 2 989 0000
- **Sucursal La Serena** — Av. La Cantera 655, Coquimbo — Tel.: (+56 51) 2 312 685
- **Sucursal La Reina** — La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago — Tel.: (+56 2) 2 989 0500
- **Sucursal Concepción** — Camina a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción — Tel.: (+56 41) 2 29 3400
- **Sucursal Temuco** — Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco — Tel.: (+56 45) 2 953 900
- **Sucursal Puerto Montt** — Ruta V-505, KM 3.5 Camino s Alerce, Puerto Montt — Tel.: (+56 65) 2 231 340
- **Sucursal Viña del Mar** — Variante Torquemada 340 (Camino Quillota), Viña del Mar — Tel.: (+56 32) 2 359 500
- **Shworrom Las Condes** — Las Condes 9765 Local 112, Las Condes, Santiago — Tel.: (+56 2) 2 979 6341