

Calefón de Tiro Forzado

CALEFÓN ANWO 24 LTS.

CERTIFICACIÓN BAJO
NORMA EUROPEA

ANWO

DISEÑO
COMPACTO

CÁMARA DE
COMBUSTIÓN ABIERTA
CON TIRO FORZADO
(TIPO B)

ALTA CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN DE
AGUA CALIENTE
SANITARIA 24 l/min

REARME AUTOMÁTICO
FRENTE A CORTES DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

BOTONES SENSIBLES
AL TACTO

hitech
Hydro 42

PANTALLA LED
MULTIFUNCIONAL



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Calefón de 42kW de potencia útil para la producción de agua caliente sanitaria instantánea con un rango de 24 l/min de caudal continuo, por lo que no requiere acumulador. Ideal para uso residencial, gimnasios, colegios etc.



- Cámara de combustión abierta con tiro forzado.
- Pantalla LED multifuncional.
- Botones sensibles al tacto.
- Intercambiador de calor de cobre libre de oxígeno.
- Control automático digital para temperatura constante.
- Alta eficiencia y ahorro de energía.
- Baja presión de agua para el arranque.
- Dispositivo de ajuste de temperatura con un toque.
- Múltiples protecciones de seguridad:
 - Auto-detección de falla.
 - Protecciones contra falla de llama, por alta presión de agua, contra combustión en seco, contra falla del ventilador, por sobrecarga del sistema eléctrico, por sobre presión de viento.
- Sin llama piloto (Ignición con pulso electrónico).
- Rearme automático frente a cortes de energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		VAN24LTS			
CÓDIGOS		VAN24LTS LPG-N		VAN24LTS NG-N	
Nombre del Producto		Calefón 24lt/min - Tiro Forzado			
		MÍNIMA		MÁXIMA	
		GN	GLP	GN	GLP
Potencia Nominal (KW)		11	10	45	45
Consumo de Gas		GN: 4.65 m3/h GLP: 3.68 kg/h			
Caudal de aire para la combustión m3/h		70			
Capacidad nominal de producción de agua caliente (aumento de temp. 25°C) l/min		24 lt/min			
Tipo de Tiro		Forzado			
Tipo de Encendido		Control de agua con encendido automático			
Presión de Agua máx./min		10 bar / 0.3 bar			
Flujo mínimo de agua		3.5 lt/min (+/-0,5)			
Especificación de la conexión:		Entrada de Gas		G 3/4	
		Entrada de Agua Fría		G 3/4	
		Entrada de Agua Caliente		G 3/4	
Voltaje y Frecuencia		220V ~ 50Hz			
Consumo Eléctrico		48W			
Especificación de la Chimenea		Ø80mm			
Peso Neto		18,5 kg			

DIMENSIONES

MODELO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO
VAN24LTS-N	435 MM	185 MM	665 MM

US	SALIDA ACS G 3/4"
GAS	ENTRADA DE GAS G 3/4"
ES	ENTRADA DE AGUA POTABLE G 3/4"

