

Hisense

inverter expert



HISENSE LLEVANDO LA INNOVACIÓN A TU HOGAR

Aire Acondicionado
Catálogo 2023-2024




QingDao · China



ShunDe · China



I Global Network



I Quiénes Somos

Hisense se fundó en 1969. En la actualidad, Hisense posee dos empresas que cotizan en bolsa: Hisense Visual Technology Co. Ltd. (600060) y HISENSE H.A. (SZ000921, HK00921), que cotiza en Shanghái, Shenzhen y Hong Kong. Y también posee muchas marcas, incluyendo Hisense, Toshiba, Gorenje, Kelon y Ronshen. En 2022, los ingresos por ventas alcanzaron los 183.500 millones de RMB y los ingresos en el extranjero representarán 75.700 millones de yuanes, con una tasa de crecimiento compuesta de 10 años del 8,5%.

Los productos Hisense se exportan a más de 160 países y regiones, y han patrocinado patrocinado a los mejores eventos del mundo como la UEFA EURO 2016, la Copa Mundial de la FIFA 2018, la UEFA EURO 2020 y la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Según la Encuesta Global de Imagen Nacional de China publicada por China International Publishing Group, Hisense fue calificado como uno de las "Diez marcas chinas más familiares para los ciudadanos en el extranjero" durante cinco años consecutivos. Más importante aún, Hisense es una de las primeras empresas innovadoras en China y ha ganado el "Premio Nacional a la Calidad" dos veces. El Grupo Hisense tiene 31 parques industriales, ubicados en Qingdao, Shunde, Huzhou, República Checa, Sudáfrica, México, etc. Hay 23 centros de I + D en Qingdao, Shenzhen, Estados Unidos, Alemania, etc., con 7.000 empleados de I + D, más de 3.000 de los cuales están con maestría y más de 100 con doctorado. Hisense ha establecido inicialmente una I + D de colaboración global sistema.

En Chile la Marca Hisense llegó en 2016 con su línea de televisores e introdujo la categoría de Aires Acondicionados en el 2021. Hisense llega a todo Chile actualmente gracias a una vasta red de distribuidores e instaladores autorizados, brindando soluciones de climatización en diferentes condiciones y climas de nuestro vasto y variado país: desde Arica a Magallanes y hasta en la distante y subtropical Isla de Pascua.

Theo



CONFORT

Abanicado automático 4D

El abanicado automático horizontal y vertical mejora la distribución de la refrigeración, haciendo que se sienta más cómodo



Enfriamiento rápido

1. Logra un enfriamiento rápido con nuestro compresor de alta frecuencia de funcionamiento, potente ventilador, conducto de aire avanzado y sistema de intercambiador de calor.
2. Inversor rápido QSD



Fácil instalación y mantenimiento | Hasta 30 metros de distancia

Ahorra tiempo de trabajo



Instala con mayor libertad



Condiciones de operación extrema (-15° a 42°)


Funciona en todo tipo de clima



SALUD

HI-NANO

Los iones saludables de alta concentración pueden eliminar eficazmente los virus y el polvo del aire e inhibir las bacterias, incluyendo el 60,07%* de las PM2.5, el 92,6%* del H1N1 y el 88,5%* del E. coli en 2 horas, creando un entorno de aire verdaderamente saludable y de calidad.




Autolimpieza del evaporador

El evaporador para eliminar la suciedad desintegra rápidamente el polvo y la suciedad a través del congelamiento interno, y luego enjuagar el evaporador para lograr su limpieza.



Filtro 4 en 1

La combinación de cuatro filtros puede eliminar eficazmente todo tipo de polvo y olor en el aire y refrescar el aire interior.



Funcionamiento antihongos

Después de apagar el aire acondicionado, el ventilador interior continuará funcionando durante 30 segundos, evitando que el moho crezca.



CONTROL INTELIGENTE

Control Wi-Fi

1. Para controlar el clima con tu smartphone vía Wi-Fi.

Entrar en el menú de la APP

Seleccione el acondicionador de aire


Ajustar el modo, la temperatura, el volumen de aire, etc.

2. A través de la APP de control vía Wi-Fi inteligente, puede controlar el aire acondicionado en cualquier momento y en cualquier lugar.



Control por voz

Cuando el aire acondicionado está conectado a Wi-Fi a través del módulo de Hisense, puedes controlar el aire acondicionado por voz a través de los altavoces de Amazon o Google, tal como encender el aire acondicionado, establecer el modo y ajustar la temperatura, liberando así tus manos.



DC Inverter Compressor

Logra un enfriamiento rápido, ahorra energía y produce un bajo nivel de ruido.

Modelo		AS-09UW4SYRCG	AS-12UW4SYRCG	AS-18UW4SMSCG	AS-22UW4SBTCG
Capacidad Nominal Enfriamiento	Btu/h	3.800 - 10.000	2.600 - 12.000	5.800 - 18.000	4.300 - 25.000
Capacidad Nominal Calefacción	W	1.110 - 2.930	760 - 3515	1.670 - 5.275	1.260 - 7.330
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	810	997	1.555	1.995
Potencia Eléctrica Calefacción	W	745	885	1.412	1.770
Caudal de Aire Máximo	m ³ /h	550	580	920	1.100
E.E.R.	W/W	3.21	3.21	3.21	3.21
C.O.P.	W/W	3.61	3.61	3.61	3.61
Clase energética Frío / Calor		A / A	A / A	A / A	A / A
Refrigerante Carga		R410A / 580	R410A / 700	R410A / 1.100	R410A / 1.690
Nivel de ruido Unidad Interior (Alta / Baja)	dB(A)	39 / 34	40 / 35	44 / 36	44 / 37
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	51	53	55	56
Rango de temperatura exterior calefacción	C	7~27 / -15~24			
Rango de temperatura exterior enfriamiento	C	21~43 / 21~ 32			
Alimentación eléctrica					
Voltaje Fase Frecuencia	A	220-240V/1F/50Hz			
Corriente Nominal Enfriamiento	A	4.6	4.7	7.1	9.2
Corriente Nominal Calefacción		4.6	4.2	6.4	8.2
Sistema					
Tipo de Compresor		Rotativo			
Conexión de tubería					
Líquido	Pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Gas	Pulg.	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Máximo Longitud de tuberías	m	25	25	30	30
Máximo diferencia de nivel	m	10	10	10	10
Datos Físicos					
Dimensiones	Unid.Exterior	660x240x482	660x240x482	780x260x540	860x310x667
Ancho x Altura x Prof.	Unid.Interior	790x255x198	790x255x198	890x300x220	1.128x320x243
Peso Neto (kg)	Unid.Exterior	7.5	7.5	10	12.5
	Unid.Interior	22	21	28.5	41.5
Dimensiones Embalaje	Unid.Exterior	785x345x530	785x345x530	910x360x600	995x420x720
Ancho x Altura x Prof.	Unid.Interior	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1.210x390x315
Peso Bruto (kg)	Unid.Exterior	9.5	9	12	15
	Unid.Interior	24	23	31.5	45.5

Brissa




inverter expert

Frío  Calor

CONFORT

Filtro 4 en 1

La combinación de cuatro filtros puede eliminar eficazmente todo tipo de polvo y olor en el aire y refrescar el aire interior.



Modo de ahorro de energía

Hi Watt Control, modo de control de potencia Hisense, 75%, 55%, 35% tres etapas cumple con diferentes requisitos, más ahorro de energía.



Fácil instalación y mantenimiento | Hasta 30 metros de distancia

Ahorra tiempo de trabajo

Instala con mayor libertad




Condiciones de operación extrema (-15° a 42°)

Funciona en todo tipo de clima



Autolimpieza del evaporador

El evaporador para eliminación de la suciedad desintegra rápidamente el polvo y la suciedad a través del congelamiento interno, y luego enjuaga el evaporador para lograr su limpieza.



Abanicado automático 4D

El abanicado automático horizontal y vertical mejora la distribución de la refrigeración, haciendo que se sienta más cómodo



DC Inverter Compressor

Logra un enfriamiento rápido, ahorra energía y produce un bajo nivel de ruido.

Modelo		AS-09UW4SYRCH	AS-12UW4SYRCH	AS-18UW4SMSCH	AS-22UW4SBTCH	AS-30UW4SBBDJ	AS-36UW4SDKDJ
Capacidad Nominal Enfriamiento	Btu/h	3.800 - 10.000	2.600 - 12.000	5.800 - 18.000	4.300 - 25.000	8.500-28.000	8.100-32.000
Capacidad Nominal Enfriamiento	W	1.110 - 2.930	760 - 3515	1.670 - 5.275	1.260 - 7.330	2500-8300	2400-9400
Capacidad Nominal Calefacción	Btu/h	3.500 - 12.000	3.700 - 14.400	5.800 - 18.000	5.250 - 25.000	8.100-30.000	6.790-33.400
Capacidad Nominal Calefacción	W	1.025 - 3515	1.080 - 4.220	1.670 - 5.275	1.540 - 7.330	2.400-8.900	1.990-9.800
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	810	997	1.555	1.995	2.555	2.835
Potencia Eléctrica Calefacción	W	745	885	1.412	1.770	2.405	2.545
Caudal de Aire Máximo	m ³ /h	550	580	920	1.100		
E.E.R.	W/W	3.21	3.21	3.21	3.21	3,21	3,21
C.O.P.	W/W	3.61	3.61	3.61	3.61	3,41	3,61
Clase energética Frío / Calor		A / A	A / A	A / A	A / A	A / B	A / A
Refrigerante Carga		R410A / 580	R410A / 700	R410A / 1.100	R410A / 1.690	R410A / 1.970	R410A / 2.200
Nivel de ruido Unidad Interior (Alta / Baja)	dB(A)	39 / 34	40 / 35	44 / 36	44 / 37	46 / 42	49 / 45
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	51	53	55	56	56	59
Rango de temperatura exterior calefacción	C	7~27 / -15~24					
Rango de temperatura exterior enfriamiento	C	21~43 / 21~ 32					
Alimentación eléctrica							
Voltaje Fase Frecuencia	A	220-240V/1F/50Hz				220-240V/50Hz	
Corriente Nominal Enfriamiento	A	4.6	4.7	7.1	9.2	9.2	9.2
Corriente Nominal Calefacción		4.6	4.2	6.4	8.2	8.2	8.2
Sistema							
Tipo de Compresor		Rotativo					
Conexión de tubería							
Líquido	Pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
Gas	Pulg.	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Máximo Longitud de tuberías	m	25	25	30	30	30	30
Máximo diferencia de nivel	m	10	10	10	10	10	10
Datos Físicos							
Dimensiones Ancho x Altura x Prof.	Unid. Interior	660x240x482	660x240x482	780x260x540	860x310x667	1131x315x235	1286x346x262
	Unid. Exterior	790x255x198	790x255x198	890x300x220	1.128x320x243	860x650x310	885x795x366
Peso Neto (Kg)	Unid. Interior	7,5	7,5	10	12,5	14,5	19,5
	Unid. Exterior	22	21	28,5	41,5	49	60
Dimensiones Embalaje Ancho x Altura x Prof.	Unid. Interior	785x345x530	785x345x530	910x360x600	995x420x720	1220x400x310	1385x435x325
	Unid. Exterior	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1.210x390x315	995x730x445	1050x890x500
Peso Bruto (Kg)	Unid. Interior	9,5	9	12	15	17	23
	Unid. Exterior	24	23	31,5	45,5	51	66

Portátil




Rueda universal de 360 °

Use la rueda universal de 360 ° para disfrutar de la de la climatización donde quieras (Frío o calor)



Sistema de autoevaporación

Circulación de agua condensada, doble bandeja de agua y atomización automática para evitar el vaciado frecuente de agua. 700 ml de capacidad.



R32

Consumo de energía ultrabajo

Ahorro efectivo de energía

No es tóxico y respeta el medio ambiente.





Multi-modo

Aire acondicionado Frio/calor + ventilador + deshumidificador, ahorra costos y espacio.

3 Velocidades

Niveles de ventilación bajo, medio y alto.

Timer 24hs

Configuralo para su encendido y apagado.


Sleep Mode

Botón dedicado

Wifi Smart Control

Controla tu equipo a traves de tu smarphone.

Fácil instalación



Modelo		AP-12HW4RNPS00
Tipo		Bomba Calor
Raitings		
Capacidad de Enfriamiento	W	3,517
Capacidad de Calefacción	W	2,638
Caudal	CMH Max	360
Refrigerante	gr	290
Nivel de Ruido	db(A)	53
Alimentación Eléctrica		
Voltaje, Frecuencia, Fase		220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal	Enfriamiento(A)	5
	Calefacción(A)	4.2
Dimensiones		
Altura (mm)	(mm)	695.0
Ancho (mm)	(mm)	430.0
Profundidad	(mm)	325.0
Peso		
Peso Neto	(Kg)	27.0



Modelo	AS-09UW4SYRCG	AS-12UW4SYRCG	AS-18UW4SMSCG	AS-22UW4SBTCG
Modo Sleep	✓	✓	✓	✓
Smart Mode	✓	✓	✓	✓
Filtro Removible	✓	✓	✓	✓
Filtro HEPA	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Filtro Catechin	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Filtros de iones	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Filtros foto catalítico	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Dimmer	✓	✓	✓	✓
Reloj 24 hs	✓	✓	✓	✓
WI-FI	✓	✓	✓	✓
Connect Life App	✓	✓	✓	✓
Ventilador	5 Velocidades	5 Velocidades	5 Velocidades	5 Velocidades
Reinicio Automático	✓	✓	✓	✓
Descongela Automático	✓	✓	✓	✓
Función Super	✓	✓	✓	✓
Protección de aire frío	✓	✓	✓	✓
Auto limpieza	✓	✓	✓	✓
Función deshumificador	✓	✓	✓	✓



Modelo	AS-09UW4SYRCH	AS-12UW4SYRCH	AS-18UW4SMSCH	AS-22UW4SBTCH	AS-30UW4SBBDJ	AS-36UW4SDKDJ
Modo Sleep	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Mode	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro Removable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro HEPA	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Filtro Catechin	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Filtros de iones	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Filtros foto catalítico	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Dimmer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reloj 24 hs	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Connect Life App	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Ventilador	5 Velocidades					
Reinicio Automático	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Descongela Automático	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función Super	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección de aire frío	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auto limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función deshumificador	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Portátil



	Modelo	AP-09HW4RNPS00	AP-12HW4RNPS00
	Modo Sleep	✓	✓
	Smart Mode	✓	✓
	Filtro Removible	✓	✓
	Filtro HEPA	×	×
	Filtro Catechin	×	×
	Filtros de iones	×	×
	Filtros foto catalítico	×	×
	Dimmer	✓	✓
	Reloj 24 hs	✓	✓
	WI-FI	✓	✓
	Connect Life App	✓	✓
	Ventilador	3 Velocidades	3 Velocidades
	Reinicio Automático	✓	✓
	Descongelado Automático	×	×
	Función Super	✓	✓
	Protección de aire frío	✓	✓
	Auto limpieza	×	×
	Función deshumificador	✓	✓

Hisense